

BITUMAT B2

Bezplamenné svařování modifikovaných bitumenových pásů (SBS, PAP) svařovacím automatem BITUMAT B2 je mnohem rychlejší a bezpečnější než svařování plamenem. Svary jsou podstatně pevnější a svařování hospodárnější.



Snadná manipulace a čistá práce se svařovacím automatem BITUMAT B2.

Horkovzdušný svařovací automat

BITUMAT B2



- Bezplamenné svařování modifikovaných bitumenových pásů
- Rovnoměrné výsledky svařování
- Snadné ovládání množství horkého vzduchu
- Vysoká rychlost
- Na bezplamenné svařování stačí jen jedna osoba (u svařování plamenem je potřeba dvou – jeden na svařování a druhý na přítlak)

Technické údaje






Napětí	V~	230	400
Příkon	W	6700	6700
Teplota	°C	20 – 650	
Rychlost	m/min	0,8 – 12	
Rozsah průtoku vzduchu	%	85 – 100	
Šířka trysky	mm	75 / 100	
Rozměry (D × Š × V)	mm	690 × 490 × 330	
Hmotnost	kg	40 (s kabelem)	
Značka shody		2	
Značka schválení		3	
Druh certifikace		CCA	
Třída ochrany I		1	

Obj. č.:

140.438	BITUMAT B2 400 V / 6700 W, 75 mm, 16 A 5P zástrčka
140.437	BITUMAT B2 400 V / 6700 W, 100 mm, 16 A 5P zástrčka

Další verze na vyžádání u prodejce.

Příslušenství BITUMAT B2

	<p>Tryska na bitumen</p> <p>138.048 75 mm</p> <p>138.047 100 mm</p>
	<p>Kolo přítlačné</p> <p>137.895 100 mm, s drážkou</p> <p>137.896 75 mm, s drážkou</p> <p>140.229 100 mm, bez drážky</p> <p>140.228 75 mm, bez drážky</p>
	<p>140.476 Zařízení zvedací pro verzi 75 mm</p>
	<p>140.489 Box přepravní 750 × 555 × 450 mm (součást dodávky)</p>
	<p>Těleso topné pro BITUMAT B2</p> <p>126.594 400 V / 6 500 W</p> <p>126.386 230 V / 6 500 W</p>

Podstatně lepší výsledky svařování ve srovnání se svařováním plamenem.

