

COMET

Přístroj určený pro prefabrikaci podstřešních membrán.



Automatické vedení a posuv.


Svařovací automat s horkým klínem

COMET SUB-ROOF




- Svařování bez kouře a hluku díky technologii horkého klínu
- Digitální displej zobrazuje teplotu a rychlost
- Už žádné nesvařené okraje!
- Ideální pro vnitřní použití
- Integrované vodící plechy

Příslušenství COMET SUB-ROOF



129.224 Tyč vodící kompletní, nastavitelná



110.694 Vozík svařovací přípravný

Ploché střechy

Svařovací vozík přenáší posuv na spodní podstřešní membránu. Umožňuje tak bezproblémové, vysoce kvalitní svařování. Je mimořádně vhodný zejména pro tenký, homogenní materiál. Svařovací vozík je možné používat společně s vodící kolejničí.

Technické údaje

Napětí	V~	230
Příkon	W	700
Teplota	°C	20 – 420
Rychlost	m/min	0,8 – 6
Statický tlak	N	100 – 500
Tloušťka materiálu	mm	až 0,8 mm
USB paměť		volitelně
Rozměry (D × Š × V)	mm	355 × 250 × 245
Hmotnost	kg	7,7 (s kabelem 3 m)
Značka shody		2
Značka schválení		3
Druh certifikace		CCA
Třída ochrany I		1

Obj. č.:

138.276 COMET SUB-ROOF, 230 V / 700 W, bez svařovacího vozíku

Další verze na vyžádání u prodejce.



COMET SUB-ROOF
Ideální pro prefabrikaci.