

## FUSION 2

Malý, ale výkonný FUSION 2 Vás přesvědčí svým ergonomickým tvarem, jednoduchou obsluhou a prvotřídní kvalitou svaru.



FUSION 2 při výrobě nádrže v Číně.

Horkovzdušný ruční extrudér

## FUSION 2



- S délkou 450 mm je nejkratší ve své výkonnostní třídě
- Jednoduchá obsluha
- Možnost přívodu drátu z pravé nebo levé strany
- Botka svařovací otočná o 360°
- Integrovaná elektronika pro plynulou regulaci přehřevu a výtlačku

### Technické údaje

Napětí	V~	230
Příkon	W	2800
Materiál		PE / PP
Teplota vzduchu	°C	až 340
Plastifikační teplota	°C	až 300
Svařovací drát	ø mm	4
Výtlaček PE	kg/h	1,3 – 1,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	450 × 98 × 225
Hmotnost	kg	5,9 (bez kabelu)
Značka shody		CE
Značka schválení		§
Druh certifikace		CCA
Třída ochrany II		□

### Obj. č.:

119.200 FUSION 2, 230 V / 2800 W

Obsah dodávky: FUSION 2, svařovací botka neopracovaná, přepravní box

## Příslušenství FUSION 2

Botka svařovací kompletní	
145.945	45 × 30 × 54 mm, neopracovaná
145.946	74 × 50 × 58 mm, neopracovaná
145.896	25 mm, přepřátovací
145.947	30 mm, přepřátovací
145.897	35 mm, přepřátovací
145.912	5 / 6 V-svar
145.915	8 / 10 mm V-svar
145.907	12 mm V-svar
145.903	15 mm V-svar
145.943	5 / 6 mm, svar koutový (a = 4.2 mm*)
145.944	8 / 10 mm, svar koutový (a = 7 mm*)
145.812	15 mm, svar koutový (a = 10 mm*)
146.643	Svar rohový vnější 8 mm
146.645	Svar rohový vnější 10 mm
146.649	Svar rohový vnější 12 mm
146.651	Svar rohový vnější 15 mm
145.811	Svar rohový ø 14 mm
145.488	Svar rohový ø 20 mm

\* a = Výška svaru