

# HOT JET S

Díky malým rozměrům a regulovatelné teplotě a průtoku vzduchu je HOT JET S vhodný pro svařování i těch nejmenších detailů.



HOT JET S je vhodný i pro svařování v obtížně přístupných místech.

Horkovzdušný ruční přístroj

## HOT JET S



- Nejmenší ruční přístroj od společnosti Leister
- Plynulé elektronické regulování teploty
- Plynulá elektronická regulace průtoku vzduchu
- Nízká úroveň hluku
- Integrovaný přizpůsobitelný podstavec

### Technické údaje









Napětí	V~	230
Příkon	W	460
Teplota	°C	20 – 600
Rozměry (D × ø)	mm	235 × 70, Rukojeť ø 40
Hmotnost	kg	0,4 (bez kabelu)
Značka shody		2
Značka schválení		UL / ENEC
Druh certifikace		CCA
Třída ochrany II		4
Statistický tlak 2. stupně		

Obj. č.:

100.648

HOT JET S 230 V / 460 W

## Příslušenství HOT JET S

	<b>107.141</b> <b>107.142</b>	Tryska přeplátovací 15 mm 20 mm
	<b>107.144</b>	Tryska základní ø 5 mm
	<b>105.567</b>	Tryska základní ø 5 × 150 mm, prodloužená
	<b>105.556</b>	Tryska přeplátovací 20 mm, 90°
	<b>106.996</b>	Tryska stehovací, násuvná na trysku základní ø 5 mm
	<b>106.989</b> <b>106.990</b> <b>106.991</b>	Tryska rychlosvařovací, násuvná na trysku základní ø 5 mm ø 3 mm ø 4 mm ø 5 mm
	<b>106.992</b> <b>106.993</b>	Tryska rychlosvařovací, trojúhelníková, násuvná na trysku základní ø 5 mm 5,7 mm 7 mm
	<b>105.431</b> <b>105.432</b> <b>105.433</b>	Tryska rychlosvařovací, úzká, násuvná na trysku základní ø 5 mm ø 3 mm ø 4 mm ø 5 mm



HOT JET S svařuje T-svar na ploché střeše.



HOT JET S smršťování elektroizolace pomocí děrovaného reflektoru.

## Příslušenství HOT JET S

	<b>107.137</b> Tryska rychlosvařovací na pásku 8 mm, násuvná na trysku základní ø 5 mm
	<b>107.139</b> Tryska rychlosvařovací 4,5 x 12 mm na koutové sváry, násuvná na trysku základní ø 5 mm
	<b>107.324</b> Reflektor U 12 x 10 mm, násuvný na trysku základní ø 5 mm
	Tryska letovací <b>107.146</b> ø 2 mm <b>107.151</b> ø 4 mm <b>107.148</b> ø 3 x 1,5 mm
	Reflektor U <b>107.310</b> 35 x 20 <b>107.311</b> 50 x 35
	<b>107.312</b> Reflektor lžičkový 25 x 30 mm,
	<b>107.305</b> Zažehlovací tryska 15 x 25 mm
	<b>100.818</b> Těleso topné pro HOT JET S 230 V / 435 W
	<b>143.831</b> Adaptér pro šroubovací trysky

Malý, ale šikovný: HOT JET S se perfektně hodí na svařování komplikovaných detailů na billboardech a technických tkaninách.

