

LABOR S

Velmi malý a lehký ruční přístroj LABOR S je vhodný pro svařování v těžko přístupných místech.



Labor S ve spojení s dmychadlem MINOR jako externím přívodem vzduchu.

Horkovzdušný ruční přístroj

LABOR S



- Ovládání teploty potenciometrem
- Velmi malý a lehký přístroj
- Ideální pro bodové svařování a svařování drátem
- Přívod vzduchu dmychadlem ROBUST nebo MINOR nebo stlačeným vzduchem
- Ve spojení s dmychadlem MINOR vhodný i pro mobilní použití

Technické údaje





Napětí	V~	230
Příkon	W	800 / 900
Teplota	°C	20 – 600
Rozměry (D × ø)	mm	180, Rukojeť ø 40
Hmotnost	kg	0,15
(bez vzduch. hadice a bez kabelu)		
Značka shody		2
Značka schválení		3
Druh certifikace		CCA
Třída ochrany II		4

Obj. č.:

101.716	LABOR S s přípojovací krabicí 230 V / 800 W, vzduchová hadice 3 m
101.754	LABOR s dmychadlem MINOR 230 V / 900 W, vzduchová hadice 1,5 m

Další verze na vyžádání u prodejce.

Příslušenství LABOR S

	107.144 Tryska základní ø 5 mm
	Tryska rychlosvařovací, násuvná na trysku základní ø 5 mm 106.992 5,7 mm, trojúhelníková 106.993 7 mm, trojúhelníková 106.989 3 mm 106.990 4 mm 106.991 5 mm
	106.996 Tryska stehovací, násuvná na trysku základní ø 5 mm
	101.581 Těleso topné pro LABOR S 230 V / 800 W