









Příslušenství TRIAC ST/ TRIAC AT

Ploché střechy

	107.124	Tryska přelátovací 20 mm 90°
	107.125	60°, vyhnutá, pravá
	107.132	Tryska přelátovací 40 mm
	107.130	40 mm, 60° vyhnutá
	107.133	40 mm, děrovaná (na TPO)
	128.535	30 mm, 45° vyhnutá
	107.135	40 mm, PTFE
	107.129	Tryska přelátovací na bitumeny (sekyrka) 60 mm
	107.131	80 mm
	107.123	Tryska přelátovací 20 mm rovná
	105.487	prohnutá
	105.492	Tryska na detaily (atikovka) 20 mm, 120°
	105.500	20 mm, 120°, boční
	105.503	20 mm, 60°
	100.622	Tryska základní ø 5 mm
	105.622	Tryska základní šroubovací ø 5 mm
	106.992	Tryska rychlosvařovací 5.7 mm, profil A
	106.993	7 mm, profil B
	106.989	3 mm
	106.990	4 mm
	106.991	5 mm













Svařování přelátováním



Svařování tahem



Smršťování

	106.988 Tryska stehovací, šroubovací 126.552 Ø 4 mm, šroubovací
	113.666 Tryska se stehovacím ramínkem, kulatá Ø 3 mm, šroubovací 113.399 Ø 4 mm, šroubovací
	Tryska bez stehovacího ramínka, kulatá 113.876 Ø 3 mm, šroubovací 113.874 Ø 4 mm, šroubovací
	113.670 Tryska se stehovacím ramínkem, trojúhelníková, šroubovací, 5,7 mm 113.877 Tryska bez stehovacího ramínka, trojúhelníková, šroubovací, 5,7 mm
	106.986 7 mm 106.987 7 x 5,5 mm
	106.996 Tryska stehovací, násuvná na trysku základní Ø 5 mm
	106.982 Ø 5 mm, rozšířená tryska, 150 mm
	107.344 Zrcadlo svařovací 135 mm, násuvné na trysku základní Ø 5 mm
	143.833 Adaptér pro šroubovací trysky
	143.332 Ochranná trubka

K dispozici na vyžádání i další verze příslušenství.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

	107.324 Reflektor U 12 x 10 mm, násuvný na trysku základní Ø 5 mm 107.337 50 x 35 mm 107.338 35 x 20 mm
	105.431 Tryska rychlosvařovací, zúžený předehřev. násuvná na trysku základní Ø 3 mm 105.432 4 mm 105.433 5 mm
	107.139 Tryska rychlosvařovací 4.5 x 12 mm na koutové sváry, násuvná na trysku základní Ø 5 mm 107.137 Tryska rychlosvařovací na pásku 8 mm, násuvná na trysku základní Ø 5 mm Těleso topné 230 V / 1550 W pro 100.689 TRIAC ST 142.637 TRIAC S 136.916 TRIAC AT



Zrcadlové svařování