









## Příslušenství TRIAC ST/ TRIAC AT

### Ploché střechy

	<p>107.124 Tryska přelátovací 20 mm 90° 107.125 60°, vyhnutá, pravá</p>
	<p>107.132 Tryska přelátovací 40 mm 107.130 40 mm, 60° vyhnutá 107.133 40 mm, děrovaná (na TPO) 128.535 30 mm, 45° vyhnutá 107.135 40 mm, PTFE</p>
	<p>Tryska přelátovací na bitumeny (sekyrka) 107.129 60 mm 107.131 80 mm</p>
	<p>107.123 Tryska přelátovací 20 mm rovná 105.487 prohnutá</p>
	<p>Tryska na detaily (atikovka) 105.492 20 mm, 120° 105.500 20 mm, 120°, boční 105.503 20 mm, 60°</p>
	<p>100.622 Tryska základní ø 5 mm 105.622 Tryska základní šroubovací ø 5 mm</p>
	<p>Tryska rychlosvařovací 106.992 5.7 mm, profil A 106.993 7 mm, profil B</p>
	<p>106.989 3 mm 106.990 4 mm 106.991 5 mm</p>













Svařování přelátováním



Svařování tahem



Smršťování

	<b>106.988</b> Tryska stehovací, šroubovací <b>126.552</b> Ø 4 mm, šroubovací
	<b>113.666</b> Tryska se stehovacím ramínkem, kulatá Ø 3 mm, šroubovací <b>113.399</b> Ø 4 mm, šroubovací
	Tryska bez stehovacího ramínka, kulatá <b>113.876</b> Ø 3 mm, šroubovací <b>113.874</b> Ø 4 mm, šroubovací
	<b>113.670</b> Tryska se stehovacím ramínkem, trojúhelníková, šroubovací, 5,7 mm <b>113.877</b> Tryska bez stehovacího ramínka, trojúhelníková, šroubovací, 5,7 mm
	<b>106.986</b> 7 mm <b>106.987</b> 7 x 5,5 mm
	<b>106.996</b> Tryska stehovací, násuvná na trysku základní Ø 5 mm
	<b>106.982</b> Ø 5 mm, rozšířená tryska, 150 mm
	<b>107.344</b> Zrcadlo svařovací 135 mm, násuvné na trysku základní Ø 5 mm
	<b>143.833</b> Adaptér pro šroubovací trysky
	<b>143.332</b> Ochranná trubka

K dispozici na vyžádání i další verze příslušenství.  
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

	<b>107.324</b> Reflektor U 12 x 10 mm, násuvný na trysku základní Ø 5 mm <b>107.337</b> 50 x 35 mm <b>107.338</b> 35 x 20 mm
	<b>105.431</b> Tryska rychlosvařovací, zúžený předehřev. násuvná na trysku základní Ø 3 mm <b>105.432</b> 4 mm <b>105.433</b> 5 mm
	<b>107.139</b> Tryska rychlosvařovací 4.5 x 12 mm na koutové sváry, násuvná na trysku základní Ø 5 mm <b>107.137</b> Tryska rychlosvařovací na pásku 8 mm, násuvná na trysku základní Ø 5 mm Těleso topné 230 V / 1550 W pro
	<b>100.689</b> TRIAC ST <b>142.637</b> TRIAC S <b>136.916</b> TRIAC AT



Zrcadlové svařování