

# WELDPLAST S2

WELDPLAST S2 je kompaktní extrudér praktických rozměrů s výtlačkem 2 kg za hodinu. Svařuje bez obtíží i TPO materiály.



WELDPLAST S2 navařování záplaty v tunelu.

Digitálně řízený ruční extrudér

## WELDPLAST S2 / S2 TPO



- Bezuhlíkové dmychadlo
- Možnost samostatně nastavit teplotu přehřevu a teplotu plastu
- Multifunkční displej
- Ochrana motoru před spuštěním za studena
- Svařovací botka otočná o 360°
- Opakovatelnost výsledků

### Technické údaje

Napětí	V~	230
Příkon	W	3000
Materiál (verze standard)		PE / PP
Svařovací drát	mm	ø 3 – ø 4
Výtlaček ø 3 mm	kg/h	PE: 0,6 – 1,3 PP: 0,5 – 1,2
Výtlaček ø 4 mm	kg/h	PE: 1,0 – 2,3 PP: 0,9 – 2,0
Rozměry (D × Š × V)	mm	450 × 98 × 260
Hmotnost	kg	5,8
Značka shody		2
Značka schválení		3
Druh certifikace		CCA
Třída ochrany I		1

### Obj. č.:

127.215	WELDPLAST S2, 230 V / 3000 W, svařovací botka neopracovaná, přepravní box
136.602	WELDPLAST S2 TPO, 230 V / 3000 W, svařovací botka neopracovaná, přepravní box

## Příslušenství WELDPLAST S2 / S2 TPO

	<b>145.945</b> Botka svařovací kompletní <b>145.946</b> 45 × 30 × 54 mm, neopracovaná 74 × 50 × 58 mm, neopracovaná
	<b>145.896</b> 25 mm, přepřátovací <b>145.947</b> 30 mm, přepřátovací <b>145.897</b> 35 mm, přepřátovací
	<b>145.915</b> 8 / 10 mm, V svar <b>145.907</b> 12 mm, V svar <b>145.903</b> 15 mm, V svar <b>145.909</b> 20 mm, V svar
	<b>145.944</b> 8 / 10 mm svar koutový (a = 7 mm*) <b>145.812</b> 15 mm svar koutový (a = 10*) <b>145.940</b> 20 mm svar koutový (a = 14 mm*)
	<b>146.645</b> Svar rohový vnější 10 mm <b>146.649</b> Svar rohový vnější 12 mm <b>146.651</b> Svar rohový vnější 15 mm
	<b>145.811</b> Svar rohový ø 4 mm <b>145.488</b> Svar rohový ø 20 mm
	<b>139.460</b> Adaptér úhlový 45° <b>139.461</b> 90°
	<b>134.361</b> Sada filtrů vzduchových (součást dodávky) <b>143.776</b> Filtr textilní proti prachu (není součástí dodávky)
	<b>131.451</b> Stojan odkládací pro WELDPLAST S2
	<b>136.231</b> Reflektor předehřívací

Další příslušenství viz str. 69

\* a = tloušťka svaru