

TWINNY S

Lehká verze optimalizovaná pro svařování nad hlavou. Ideální i pro tenké materiály používané v pozemních stavbách a tunelech. Snadno vyměnitelné kombinované klíny jsou k dispozici se zkušebním kanálkem i bez něj.



TWINNY T s praktickou příčnou rukojetí při svařování nad hlavou v tunelu.

Svařovací automat s kombinovaným klínem

TWINNY S



- Jednoduchá obsluha
- Nízká hmotnost
- Vysoká svařovací rychlost
- Plynule nastavitelná teplota a pohon
- Horkovzdušný systém umožňuje perfektní výsledky svařování i v náročných podmínkách









Technické údaje

Napětí	V~	230
Příkon	W	2900
Teplota	°C	80 – 600
Rychlost	m/min (pohon 256:1)	0,2 – 2,5
	(pohon 144:1)	1,4 – 4 (6)
Svařovací přitlak	N (256:1 / 144:1)	1000 / 500
Rozměry (D × Š × V)	mm	350 × 390 × 270
Hmotnost	kg	6,5 – 6,9 (s kabelem 3 m)
Značka shody		2
Značka schválení		3
Druh certifikace		CCA
Třída ochrany II		4

Obj. č.:

119.031	TWINNY S pro izolace tunelů, pohon 256:1, 230 V / 2 900 W, šíře 50 mm, se zkušebním kanálem, s kombinovaným klínem dlouhým
119.027	TWINNY S pro pozemní stavby, pohon 256:1, 230 V / 2 900 W, šíře 50 mm, se zkušebním kanálem, s kombinovaným klínem dlouhým
119.008	TWINNY S pro pozemní stavby, pohon 144:1, 230 V / 2 900 W, šíře 50 mm, se zkušebním kanálem, kombinovaný klín krátký
128.808	TWINNY S pro pozemní stavby, pohon 144:1, 6 m/min, 230 V / 2 900 W, šíře 50 mm, se zkušebním kanálem, s kombinovaným klínem krátkým

Příslušenství TWINNY T / T USB / TWINNY S

	112.974 Rukojeť příčná, hliníková
	129.224 Tyč vodící, kompletní
	Klín kombinovaný krátký 100.517 50 mm, se zkuš. kanálkem 100.519 30 mm, se zkuš. kanálkem 100.518 50 mm, bez zkuš. kanálku 100.520 30 mm, bez zkuš. kanálku
	Klín kombinovaný dlouhý, kompletní, 100.525 50 mm, se zkuš. kanálkem 100.526 50 mm, bez zkuš. kanálku, drážkovaný, děrovaný
	Těleso topné pro TWINNY T, 103.604 230 V / 2 100 W Těleso topné pro TWINNY S, 101.905 230 V / 2 750 W 101.910 230 V / 2 100 W
	110.715 Sada náradí: imbus vel. 3, 4, 6 a klíč vel. 8, 10, 13, 17
	115.905 Paměť USB
	126.448 Box přepravní (součást dodávky)