

# UNIFLOOR E / S

Spolehlivé, po technické stránce dokonalé a snadno ovladatelné. Přístrojem UNIFLOOR E můžete svařovat podlahové krytiny z PVC-P, PE, linolea a modifikovaných termoplastů rychlostí až 7,5 metru za minutu bez nutnosti měnit nastavení.



UNIFLOOR E spolehlivý partner pro svařování podlahových krytin.

Horkovzdušný svařovací automat

## UNIFLOOR E / UNIFLOOR S








- Různé materiály bez nutnosti měnit nastavení
- Opakovatelnost výsledků díky digitálnímu zobrazení nastavených a aktuálních hodnot (jen verze E)
- Elektronické řízení ohřevu
- Plynule nastavitelný průtok vzduchu (jen verze E)
- Automatický rozjezd
- Automatické vypnutí pojezdu při nárazu na stěnu

### Technické údaje

Napětí	V~	230
Příkon	W	2300
Teplota	°C	20 – 620
Rychlost	m/min	1,0 – 7,5
Rozsah průtoku vzduchu	%	50 – 100
Rozměry (D × Š × V)	mm	420 × 270 × 215
Hmotnost	kg	11,0 (s kabelem 3 m)
Značka shody		2
Značka schválení		3
Druh certifikace		CCA
Třída ochrany I		1

## Příslušenství UNIFLOOR E / UNIFLOOR S

	<b>115.054</b> Zařízení na odvíjení svařovacího drátu
	<b>115.057</b> Zařízení zdvihací
	Tryska svařovací podlahová optimalizovaná pro PVC zúžená, pro PVC + PUR <b>114.224</b> <b>115.342</b> zúžená air-knife pro PUR <b>103.394</b> <b>115.216</b> se vzduchovou klapkou pro linoleum s 2/3 vzduchovou klapkou, optimalizovaná pro PUR a linoleum <b>117.235</b>
	<b>103.604</b> Těleso topné pro UNIFLOOR E / S 230 V / 2100 W
	<b>126.448</b> Box přepravní pro UNIFLOOR E / S (součást dodávky)

### Obj. č.:

138.493	UNIFLOOR E 230 V, zařízení na odvíjení drátu, tryska zúžená (PVC a PUR), přepravní box
115.345	UNIFLOOR E 230 V, tryska zúžená (PVC a PUR), přepravní box
138.494	UNIFLOOR S 230 V, zařízení na odvíjení drátu, tryska zúžená (PVC a PUR), přepravní box
115.032	UNIFLOOR S 230 V, tryska zúžená (PVC a PUR), přepravní box
139.217	UNIFLOOR E 230 V, zařízení na odvíjení drátu, air-knife tryska, s 2/3 vzduchovou klapkou (PUR), přepravní box