

VARIMAT V2

VARIMAT V2 je automat vhodný pro velké plochy. Díky vysokému výkonu a rychlosti je svařování kvalitnější, rychlejší a úspornější. Inovované horkovzdušné dmychadlo s bezuhlíkovým motorem zajišťuje spolehlivý chod přístroje v jakýchkoliv podmínkách.



Díky svému úzkému designu může VARIMAT V2 svařovat ve velmi malém odstupu od stěn.

Horkovzdušný svařovací automat

VARIMAT V2



- Maximální rychlost až 12 m/min (v závislosti na materiálu)
- Nastavitelná vodící tyč
- Bezuhlíkový motor dmychadla snižuje servisní náklady
- Displej s intuitivním ovládním Leister e-Drive umožňuje zobrazení přednastavených a uložených parametrů

Technické údaje










Napětí	V~	230	400
Příkon	W	4600	5700
Teplota	°C	100 – 620	
Rychlost	m/min	0,7 – 12	
Rozsah průtoku vzduchu	%	50 – 100	
Šířka trysky	mm	40	
Rozměry (D × Š × V)	mm	640 × 430 × 330	
Hmotnost	kg	35	
Značka shody		2	
Značka schválení		3	
Druh certifikace	CCA		
Třída ochrany I		1	

Obj. č.:

138.108 VARIMAT V2, 230 V / 4600 W, přepravní box
137.821 VARIMAT V2, 400 V / 5700 W, 16 A 5P zástrčka, přepravní box

Další verze na vyžádání u prodejce.

Příslušenství VARIMAT V2

	113.995 113.600	Tryska gripová na TPO / FPO 30 mm 40 mm
	107.067	Závaží přídatné
	107.612 107.613	Těleso topné pro VARIMAT V2 230 V / 4400 W 400 V / 5500 W
	139.048	Box přepravní 720 x 470 %x450 mm (součást dodávky)
	107.649	Kolečka náhradní
	132.429	Plechý příložní 2 ks pro optimální začátek svařování (součást dodávky)
	138.817	Kartáč nerezový na čištění trysky (součást dodávky)
	151.530	Sada pro pravostranný svár Sněhové zábrany Fotovoltaika Falešný lem
	143.162	Měkké přitlačné kolo pro nerovný povrch