

# WELDPLAST S4

WELDPLAST S4 je kompaktní a ergonomicky vyvážený ruční extrudér s bezuhlíkovým motorem pro generování přehřátého vzduchu. Jeho velmi výkonný hnací systém umožňuje výtlač až 4 kg/h.



Výkonný přístroj WELDPLAST S4 při práci.

Digitálně řízený extrudér

## WELDPLAST S4



- Kompaktní design krytu snižuje hlučnost a zaručuje optimální chlazení elektroniky a pohonu
- Mikroprocesor pro regulaci svařování a kontrolu přístroje
- Menu s programy funkcí
- Možnost přívodu drátu z pravé nebo levé strany
- Bezuhlíkové dmychadlo

### Technické údaje

Napětí	V~	230
Příkon	W	3680
Materiál		PE / PP
Svařovací drát	mm	ø 3 – 4 nebo ø 4 – 5
Výtlač	kg/h	1,5 – 4,0
Rozměry (D × Š × V)	mm	560 × 110 × 300
Hmotnost	kg	8,7
Značka shody		CE
Značka schválení		Ⓢ
Druh certifikace		CCA
Třída ochrany I		Ⓛ

### Obj. č.:

116.948	WELDPLAST S4, 230 V / 3680 W, 3 – 4 mm, svař. botka neopracovaná
146.813	WELDPLAST S4, 230 V / 3680 W, 4 – 5 mm, svař. botka K 15

Obsah dodávky: WELDPLAST S4, trysky přehřívací: velká, střední a malá, box přepravní

## Příslušenství WELDPLAST S4

	<b>146.239</b>	Botka svařovací kompletní 54 × 40 × 52 mm, neopracovaná
	<b>146.240</b>	74 × 50 × 58 mm, neopracovaná
	<b>146.241</b>	25 mm, přepřátovací
	<b>146.242</b>	35 mm, přepřátovací
	<b>145.899</b>	40 mm, přepřátovací
	<b>146.243</b>	12 mm, V svar
	<b>146.244</b>	15 mm, V svar
	<b>146.245</b>	20 mm, V svar
	<b>146.246</b>	25 mm, V svar
	<b>146.247</b>	30 mm, V svar
	<b>146.231</b>	15 mm, svar koutový (a = 10 mm*)
	<b>146.232</b>	20 mm, svar koutový (a = 14 mm*)
	<b>146.233</b>	25 mm, svar koutový (a = 17.5 mm*)
	<b>146.234</b>	30 mm, svar koutový (a = 21 mm*)
	<b>146.642</b>	Svar rohový vnější 8 mm
	<b>146.644</b>	Svar rohový vnější 10 mm
	<b>146.646</b>	Svar rohový vnější 12 mm
	<b>146.652</b>	Svar rohový vnější 15 mm
	<b>146.230</b>	Svar rohový ø 14 mm
	<b>146.218</b>	Svar rohový ø 20 mm
	<b>144.904</b>	Adaptér úhlový 45°
	<b>145.704</b>	90°
		POZOR: Pouze pro botky s integrovaným vedením vzduchu!
	<b>117.064</b>	Vedení horkého vzduchu postranní
	<b>117.065</b>	horní
	<b>117.053</b>	Tryska přehřívací malá, 20 mm
	<b>117.518</b>	střední, 25 mm
	<b>141.177</b>	velká, 35 mm

\* a = výška svaru

Deskové materiály

→ Příslušenství viz str. 78